

FLUKE . KYORITSU . HIOKI . SANWA

FLUKE 110系列電錶

- FLUKE-110
DCV、ACV、 Ω 、頻率、電容
- FLUKE-111
TURE RMS
DCV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、電容
- FLUKE-112
TURE RMS 背光顯示
DCV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、電容
- SIZE : 100H×96W×46D/mm



KEW-3165 高阻計

- 電子晶體絕緣高阻計
- 阻抗測試：0~1000M Ω
- 測試電壓：500VDC
- 精確度：±5%
- 交流電壓：0~600VAC ±5%
- 附皮套及攜帶盒
- SIZE : 90H×137W×40D/mm



FLUKE 70III系列電錶

- FLUKE-70 III
DCV、ACV、 Ω 、二極體、電容
- FLUKE-73 III
DCV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、二極體、蜂鳴
- SIZE : 166H×75W×28D/mm



KEW-3166 高阻計

- 電子晶體絕緣高阻計
- 阻抗測試：0~2000M Ω
- 測試電壓：1000VDC
- 精確度：±5%
- 交流電壓：0~600VAC ±5%
- 附皮套及攜帶盒
- SIZE : 90H×137W×40D/mm



FLUKE 170系列電錶

- FLUKE-175 / TURE RMS
DCV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、電容。
(±0.15%)
- FLUKE-177 / TURE RMS
CV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、電容。
(±0.09%)
- FLUKE-179 / TURE RMS
DCV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、電容、
溫度。(±0.09%)



KEW-4102 接地電阻計

- 指針式顯示
- 接地阻抗：10/100/1000 Ω
- 精確度：±3% F.S
- 接地電壓：0~30V AC、40~500Hz
- 精確度：±3% F.S
- 附測試線夾：紅15M、黃10M、綠5M
- SIZE : 140H×140W×90D/mm



FLUKE 180系列電錶

- FLUKE-187 / TURE RMS
DCV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、
電容、溫度
- FLUKE-189 / TURE RMS
ACV、ACV、DCA、ACA、 Ω 、頻率、
電容、溫度
- SIZE : 203H×100W×50D/mm



FLUKE 300系列數位電流鉤錶

- 數位顯示6000字，精度可達0.2%
- 量測功能：交直流電壓、電流、電阻、
頻率、導通測試
- 功能：背光，IN-Rush Current Function



KT-200 日製交流鉤錶

- 3 $\frac{3}{4}$ 進位液晶顯示
- 最大開口 ϕ 32mm
- 直流電壓：400/600V (±1.5%+5d)
- 交流電壓：400/600V(50/60Hz)
±(2%+5dgt)
- 交流電流：40A/400A(50/60Hz)
±(2%+6dgt)
- 電阻：400 Ω /4000 Ω ±(2%+5dgt)
- 讀值鎖定、導通蜂鳴



FLUKE 45 雙顯示萬用電錶

- 數位顯示100000字、雙顯示功能、精度可達0.025%
- 功能：16種量測功能，最大、最小、平均值、Hold、
AutoRange RS-232、可選購GPIB介面



3280 日製交流鉤錶

- 超薄迷你型
- 4200進位液晶顯示
- 最大開口 ϕ 33mm
- 直流電壓：420mV/4.2/42/420V/
600V DC ±(1.3%+4d)
- 交流電壓：4.2/42/420/600V
AC ±(2.3%+8d)
- 交流電流：42A/420/1000A
- 精確度：±1.5%+5d (50/60Hz)
- 電阻：420/4.2K/42K/420K/4.2M/
42M Ω ±(2%+4dgt)
- 讀值鎖定、導通蜂鳴
- SIZE : 175H×57W×16D/mm



3244 名片型數字電錶

- 4200進位液晶顯示
- 自動開關
- 直流電壓：420mV ±(2%+4dgt)
4.2/42/420/500V ±(1.3%+4dgt)
- 交流電壓：4.2/42/420/500V
±(2.3%+8dgt)
- 電阻：420/4.2K/42K/420/4.2M
±(2%+4dgt)/42M Ω ±(10%+5dgt)
- 讀值鎖定<50 Ω 響聲
- SIZE : 109H×55W×9.5D/mm

