## GM-600G 計重秤

- 測量範圍：0~600.0g，解析度0.1克.
- 附料理專用秤盤，可適用於實驗室、辦公室用.
- 秤量單位切換， 公克/盎司/台兩/PCS.
- 具有自動背光及計數功能.
- 具有自我校正及扣重，歸零功能.
- 自動關機省電功能.
- Size：150×145×48mm.

## GM-3KG 計重秤

- 測量範圍:0~3000g,解析度1克.
- 附料理專用秤盤，可適用於廚房用秤.
- 秤量單位切換，公克/磅/台斤/PCS.
- 具有自動背光及計數功能.
- 具有自我校正及扣重，歸零功能.
- 自動關機省電功能.
- Size：150×145×48mm.

**特價NT:1980**

## GM-302/502/1002 口袋秤

New

- GM-302：300.00g×0.05g±0.05g.
- GM-502：500.0g×0.1g±0.1g.
- GM-1002：996.0g×0.2g±0.2g.
- 秤量單位切換，公克/盎司/台兩.
- 具有簡易計數功能.
- 具有自我校正及扣重，歸零功能.
- 自動關機省電功能(5分鐘未使用).
- Size：135×85×22mm.

## DM-9960 智慧型自動換檔電錶

New

- 4000位數顯示器，具有類比刻畫顯示.
- 交直流電壓：0.1mV~1000V.±0.8%或1%.
- 交直流電流：0.1μA~10A.±1%.
- 電阻：0.1Ω~40MΩ. ±1%.
- 頻率：1Hz~400MHz. ±0.5%.
- 電容：1pF~40mF. ±1.5%.
- 溫度：-20°C~750°C. ±1%.
- 導通蜂鳴、二極體測試.
- RS-232輸出介面.(軟體選購)
- Size：185×88×40mm.

## AM-4214熱線式風速風量計

New

- 風速範圍：0.2~20.0米/秒，0.7~72.0公里/小時，40~3940英呎/分鐘，0.5~44.7哩/小時，0.4~38.8海浬.
- 風量範圍：CMM:0~999900m3/min
  CFM：0~999900ft3/min.
- 溫度範圍：0~50.0°C(32~122°F)
- 精確度：風速±5%/溫度±0.8°C.
- 可伸縮式測棒，最長可延伸至940mm長.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232連接介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.

## YK-31AS 鹽份計

New

- 測量鹽份範圍：0~10.00%.
- 精確度：±0.5%.
- 具有自動溫度補償功能.
- 讀值鎖定功能.
- Size：200×68×30mm.

## EMF-822A 電磁波測試器（高斯計）

- 測量範圍：0.1~199.9m Gauss.
  0.01~19.99μ Tesla.
- 測量頻寬：30Hz~300Hz.
- 精確度：±4% (50/60Hz)
- 應用範圍廣泛，可測量電腦螢幕、視聽系統、家電設備等之電磁波.
- 安全檢測，家庭、工廠必備儀器.
- Size：131×70×25mm.

## TM-909A/TM-909AL 紅外線溫度計

New

- 測量範圍：IR：-20.0~400.0°C.±3%
  TYPE K：-100.0~1300.0°C.±1%
- 放射率設定：0.20~1.00.
- 攝氏(°C)華氏(°F)單位選擇.
- 距離與量測點比(D:S)=7:1.
- TM-909A紅光指引.TM-909AL雷射光指引.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- Size：195x120x58mm.

## DM-9027T 高精度數字電錶

- 4½液晶顯示器，真均方根值讀取.
- 交直流電壓：0~600V. ±0.2%.
- 交直流電流：0~10A. ±0.5%.
- 電阻(Ω)：0~20MΩ. ±0.3%.
- 電晶體(hFE)，二極體、導通蜂鳴測試.
- 讀值鎖定功能.
- Size：185×87×39mm.

## LCR-9073 智慧型LCR錶

- 電感：1μH~20H.5檔. ±2%.
- 電容：1 pF~1000μF.7檔. ±2%.
- 電阻：0.1Ω~20MΩ.6檔 ±0.8%.
- 二極體、導通蜂鳴測試.
- %SET，可用在檢查元件之精確度.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232輸出介面.(軟體選購)
- Size：204×90×36mm

## DM-9031 汽車引擎轉速錶

- 引擎轉速：100~9999RPM. ±1%.
- 交直流電壓：0~600V. ±0.8%.
- 交直流電流：0~10A. ±1.5%.
- 電阻(Ω)：0~20MΩ. ±0.8%.
- 白金閉角、溫度、頻率等測量功能.
- 可記錄最大值及最小值及讀值鎖定功能.
- RS-232輸出介面.(軟體選購)
- Size：204×90×36mm.

## RCB-110V/220V 漏電斷路器測試計

- 工作電壓範圍： RCB-110V(95~125V)
  RCB-220V(200~240V)
- 漏電斷路保護器測試. (殘餘電流裝置測試)
- 可檢查電源插座腳位極性之排列方式.
- 測試電流檔位：10/30/100/300/500mA5檔.
- 測試電流持續時間：約140mS~200mS.
- Size：180×72×32mm

## DW-6060 掌上型瓦特錶

- 交直流電壓：0.1V~600V. ±0.8%.
- 交直流電流：0.01A~10A. ±1%.
- 瓦特：1Watt~6000Watt. ±1.5%.
- 外部歸零調整(瓦特)，提高準確度.
- 內建過載保護功能.
- Size：180×86×75mm.