DW-6090 電力分析儀（功率計）

- 交直流電壓：0.1V~600V. ±1%
- 交直流電流：0~10A. (外接CT可至2000A)
- 瓦特：1~6000Watt. (外接CT可至999.9KW)
- 功率因數 / COS θ ：0.01~1.00. ±1.5%
- 視在功率：0.01VA~9999VA. ±1.5%
- 瓦特 / 小時：0.001Whr~9999K Whr.
- 頻率：10~999Hz. 電阻：1Ω~20KΩ.
- 讀 / 峰值鎖定，警報設定 (上 / 下限設定).
- RS-232輸出介面.(軟體選購)
- Size：280×210×90mm.

RT-606 三相電源相位檢知器

- R.S.T三相電源相位檢知.
- 工作電壓範圍：AC100V~660V.
- 工作頻率範圍：45Hz~70Hz.
- 線路結構：電子式.
- 保險絲規格：250mA/250V.
- Size：100×50×25mm

RT-608 三相電源 / 馬達檢相器

- R.S.T三相電源相位檢知.
- 三相馬達相位測試,檢知.
- 工作電壓範圍：AC100V~660V.
- 工作頻率範圍：45Hz~70Hz.
- 線路結構：電子式.
- Size：150×85×40mm



DT-2236 光電 / 接觸兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM.
- 接觸測量範圍：0.5~19999RPM.
- 線速度測量範圍：0.05~1999.9公尺 / 分鐘.
  0.2~6560英呎 / 分鐘.
- 5位數液晶顯示器.
- 精確度：±0.05%.
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- Size：195×61×38mm.

DT-2259 光電 / 閃頻兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM.
- 閃頻測量範圍：100.0~1000FPM/RPM.
  1000~10000 FPM/RPM.
  10000~99999 FPM/RPM.
- 閃頻採用超高亮度LED.省電耐用.
- 精確度：±0.1%
- 可記錄測量過程中之最大 / 最小 / 最後值.
- 攜帶型（電池1.5V×4）
- Size：215×65×38mm.

DT-2269 閃光同步轉速儀

- 測量範圍：20.0~10500RPM/FPM.
  0.003~175.0Hz.
- 精確度：±0.5%.
- 外部觸發信號輸入功能.
- 兩組設定值記憶功能.
- 採按鍵設定模式設計、操作簡易、迅速.
- 工作電源：AC110V或220V
  (訂購時需註明)
- RS-232連接介面. (軟體選購)
- Size：210×120×120mm.

TM-903A 溫度計（四接點）

- 測量範圍：Type K：-100.0°C~1300.0°C.
  Type J：-100.0°C~1150.0°C.
- 四個溫度測量點, T1/T2/T3/T4.
- 精確度：±0.5%.
- 攝氏 (°C) / 華氏 (°F) 單位選擇.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- 具有比較值 (相對值) 測量功能.
- RS-232連接介面. (軟體選購)
- Size：210×68×30mm.

TM-914C 迷你雙組溫度計

- 測量範圍：-40°C~1200°C.
- 精確度：±1%.
- 兩組溫度測量及顯示. (T1或T2).
- 取樣時間0.4秒.
- 感測棒型式：TYPE K 熱電偶測棒.
- Size：131×70×25mm.

TM-917 多功能精密溫度計

- 測量範圍：TP-100：-199.99°C~800.0°C
  TYPE K：-100.00°C~1370.0°C
  TYPE J：-90.00°C~900.0°C
  TYPE T：-100.00°C~400.0°C
  TYPE E：-80.00°C~779.9°C
  TYPE R：0.0°C~1770°C
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 精確度：±0.1%.比較值功能 (相對值).
- RS-232輸出介面.°C / °F單位切換.
- Size：180×72×32mm

(選購品)

CC-420 4~20mA校正器

- 具有校正及測量功能，校正負載500Ω.
- 可調式輸出訊號：0~24.0mA.
- 測量輸入範圍：0~24.0 mA.
- 提供DC12V電壓 / 兩線式
  電流迴路測試.
- 外觀採摺合式設計.攜帶方便.
- Size：96×108×45mm.

MO-2002 桌上型微電阻計

- 測量範圍：0.01mΩ~20KΩ.
- 採四線式測量，可準確的測量極低的阻值.
- 精確度：±0.2%.
- 具有過高 / 過低範圍警報
  (Hi/Lo)設定.
- 具有燈光及蜂鳴判別指示功能
  (警報設定).
- 內建過載保護裝置.
- 工作電源：AC110V或220V(訂購時需註明)
- Size：280×210×90mm.

FC-2700 桌上型計頻器

- 8位數大型液晶顯示器.
- 時基震盪採用高品質 TCXO O.S.C.
- 測量範圍 (頻率)：10Hz~2700MHz.
- 測量範圍 (週期)：10Hz~10MHz
- 精確度：±2ppm.
- 可記錄最大值、最小值及平均值.
- 具有比較值 (相對值) 功能.
- 讀值鎖定功能.
- Size：280×210×90mm.