

DO-5509 溶氧計

- 測量範圍：0~20.0mg/L.
- 精確度：±0.4 mg/L.
- 具有自動溫度補償功能.
- 體積小、攜帶方便.
- Size：131×70×25mm.



DO-5510 氧氣分析儀

- 測量範圍：
- 溶氧：0~20.0mg/L.±0.4 mg/L.
- 氧氣：0~100%.±0.7%
- 溫度：0~50°C.±0.8°C.
- 具有自動溫度補償及手動高度補償.
- 雙視窗同時顯示溶氧 / 氧氣 / 溫度.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232輸出介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



OXEL-03 溶氧電解補充液

- 適用於DO-5509.DO-5510測棒
- 電解液補充瓶.



OXDP-02 溶氧薄膜

- 適用於DO-5509.DO-5510測棒.
- 薄膜備品(5片裝)



PH-207 智慧型酸鹼計

- 測量範圍：PH:0~14.00PH.±0.03PH.
- 溫度：0~100°C.±0.8°C.
- mV：0~2000mV.±0.5%
- 可採用自動或手動溫度補償.
- 校正調整：PH4. PH7 (兩點式校正調整)
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- 雙視窗同時顯示PH值及溫度.
- RS-232輸出介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



ORP-203 氧化還原測試計

- 測量範圍：-1999mV~+1999 mV.
- 精確度：±0.8%.
- 輸入阻抗：≥1000MΩ.
- 體積小、攜帶方便.
- 需搭配氧化還原電極.
- Size：131×70×25mm.




ORP-14 氧化還原電極

- Size：12.5mm dia×150mm



PE-01/PE-03/PE-11 PH複合電極

- PE-01量測範圍：0~14PH.
- 工作溫度：0~100°C.
- Size：9.5mmdia×120mm.
- PE-03量測範圍：1~13PH.
- 工作溫度：5~60°C.
- Size：12mmdia×160mm.
- PE-11量測範圍：1~13PH.
- 工作溫度：5~60°C.
- Size：10mmdia×130mm.



FG-5000A/FG-20KG 拉壓力計

- 秤量範圍：FG-5000A:0~5000公克.±0.4%.
- FG-20KG：0.01~20.00公斤.±0.5%.
- FG-5000A-RS/20KG-RS有RS-232連接介面.
- 拉力與壓力測量法選擇切換.
- 公克 / 盎司(磅) / 牛頓單位切換.
- 反應時間選擇：快 / 0.2秒、慢 / 0.6秒.
- 可捕捉瞬間最大荷重值.
- 手動歸零裝置，提高準確度.
- Size：227×83×39mm



FS-1001 拉壓力測試台

- FG-5000A/FG-20KG專用測試台.
- 重量：8.72公斤.
- Size：640×330×300mm



VB-8202 振動計

- 測量範圍：
- 速度(VEL)0.5~199.9mm/s.
- 加速度(ACC)0.5~199.9m/s².
- 頻率範圍：40Hz~5KHz.
- 精確度：±5%.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232連接介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



PM-9100/9107 壓力 / 差壓計

- 測量範圍：
- PM-9100：0~2000毫巴(mbar).
- PM-9107:0~7000毫巴(mbar).
- 雙壓力感應器，可測量壓力及差壓.
- 精確度：±2%.
- 八種單位選擇切換：mbar,psi,Kg/cm², mm/Hg
- inch/Hg, meter/H₂O, inch/H₂O, Atmosphere.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232連接介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



PS-9302 多功能壓力計

- 主機適用：2,5,10,20,50,100,200,400Bar等壓力感應器，
- 可針對不同壓力測量更換適合之壓力感應器。(隨機只附1只感應器，其餘為選購品).
- 8種單位選擇切換：Bar, PSI, Kg/cm², inch/Hg,mm/Hg, inch/H₂O, meter/H₂O, Atmosphere.
- 可記錄最大值、最小值及讀值鎖定.
- RS-232連接介面.(軟體選購)
- Size：180×72×32mm.



TQ-8800 扭力計

- 測量範圍：0.01~15.00Kg-cm.
- 三種單位切換，公斤·公分 / 磅·英吋 / 牛頓·公分.
- 瞬間最大測量值鎖定功能.
- 具有取樣時間快 / 慢選擇.
- 讀值鎖定及記錄測量中之最大 / 最小值.
- RS-232連接介面.(軟體選購)
- 主機Size：180×72×32mm.
- 扭力感應器Size：直徑48mm×長160mm.

