CHY 測試儀錶

CHY-110 雷射紅外線測溫槍

適用溫度-30℃to550℃(-22℉to1022℉)
精確度±(2℃/4℉)在-30℃至100℃(-22℉至212℉)
±(2%讀值)在101℃至550℃(213℉至1022℉)
固定放射率():0.95
視場:1000mm距離時為100mm

CHY-14 數字三用電錶

- 3，1/2位液晶顯示
- 防震耐摔，全保護
- 電壓:AC 200/600V±(1%+4dgt)
- 電流:DC 200u/2m/20m/200mA
  ±(1%+1dgt)/10A±(3%+1dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
  ±(0.8%+1dgt)/20MΩ±(3%+3dgt)
- 頻率:1Hz～15MHz自動選檔
  ±(0.1%+1dgt)
- 蜂鳴，二極體，晶體，電池測試
- SIZE:151Hx70Wx38D/mm

CHY-15 數字專業電容錶

- 3，1/2位液晶顯示
- 歸零調整功能
- 200pF:±(0.5%+1dgt+0.5pF)
  測試頻率820Hz
- 2000p/20n/200n/2uF
  ±(0.5%+1dgt)測試頻率820Hz
- 20uF±(0.5%+1dgt)
  測試頻率82Hz
- 200uF±(0.5%+1dgt)
  測試頻率8.2Hz
- 2000u±(2%+1dgt)/20mF
  ±(4%+1dgt)測試頻率8.2Hz
- SIZE:151Hx70Wx38D/mm

CHY-17 多功能數字錶

- 3，1/2位 液晶顯示
- 電壓:200m/2V/20V/200V/600V
  DC±(0.5%+1dgt)AC±(1%+4dgt)
- 電流:2m/20m/200m/10A
  DC±(1%+1dgt) AC±(2%+4dgt)
- 電阻:200/2K/20K/200K/2MΩ
  ±(0.8%+1dgt)/20MΩ±(3%+3dgt)
- 電容:2000p/20n/200n/2u/20uF
  ±(2%+10dgt)
- 頻率:1Hz～15MHz自動換檔
  ±(0.1%+1dgt)
- 導通蜂鳴，二極體，晶體測試
- SIZE:151Hx70Wx38D/mm

CHY-19 自動換檔數字錶

- 3200進位液晶顯示
- 類比條碼顯示，快速穩定
- 電壓:DC320m/3.2/32/320/600V
  AC 3.2/32/320/600V
  DC±(0.5%+1dgt) AC±(1%+4dgt)
- 電流:320u/3200u/32m/320mA
  DC±(1%+1dgt) AC±(2%+2dgt)
  10ADC±(3%+2dgt) AC±(3.5%+3dgt)
- 電阻:320/3.2K/32K/320K/3.2M
  ±(0.8%+3dgt)/32MΩ±(2.5%+3dgt)
- 導通蜂鳴，二極體測試
- SIZE:151Hx70Wx38D/mm

CHY-21 LCR數字電錶

- 3，3/4位 大字幕液晶顯示
- 電壓:DC400m/4/40/400/1000V
  AC 400m/4/40/400/750V
  DC±(0.5%+1dgt)AC±(1%+4dgt)
- 電流:4m/400m/10A
  DC±(1%+1dgt) AC±(1.5%+4dgt)
- 電阻:400/4K/40K/400K/4000K
  /40M±/4000MΩ±(0.8%+2dgt)
- 電容:4n/40n/400n/4u/400uF
- 電感:4m/40m/400m/4/40H
  ±(5%+10dgt)
- 頻率:1Hz～4MHz±(0.1%+1dgt)
- 蜂鳴，二極體，晶體，邏輯測試
- SIZE:200Hx90Wx40D/mm

CHY-22 智慧型數字電錶

- 3，3/4位液晶類比條碼顯示
- 電壓:DC400m/4/40/400/1000V
  AC 400m/4/40/400/750V
  DC±(0.25%+1dgt)AC±(0.75%+5dgt)
- 電流:4m/40m/400m/10A
  DC±(0.5%+1dgt) AC±(1%+4dgt)
- 電阻:400/4K/40K/400K/4000K
  /40MΩ±(0.2%+1dgt)
- 電容:4n/40n/400n/4u/400uF
  ±(2%+4dgt)
- 頻率:1Hz～700KHz±(0.1%+1dgt)
- 蜂鳴，二極體，記憶，歸零功能
- 自動關機，自動換檔
- SIZE:200Hx90Wx40D/mm

CHY-23 高精度數字電錶

- 4，1/2位 大字幕液晶顯示
- DC電壓:200m/2/20/200/1000V
  ±(0.05%+4dgt)輸入阻抗10MΩ
- AC電壓:200m/2/20V頻率響應
  50-50KHz±(1%+10dgt)
  200V/750V頻率響應
  50-1KHz±(1.5%+10dgt)
- 電流:200u/2m/20m/200m/10A
  DC±(0.5%+10d) AC±(0.75%+10d)
- 電阻:20/200/2K/20K/200K/2MΩ
  ±(0.2%+2dgt)/20MΩ±(2%+3dgt)
- 蜂鳴，二極體，晶體測試
- SIZE:200Hx90Wx40D/mm

CHY-26 高解析度電錶

- 3，1/2位 大字幕液晶顯示
- 電壓:DC 20m/200m/2/20/200V
  /1000V±(0.5%+1dgt)
  AC 20m/200m/2/20/200V
  750V±(1.5%+4dgt)
- 電流:20u/200u/2m/20m/2A/10A
  DC±(1%+1dgt) AC±(2.5%+4dgt)
- 電阻:20/200/2K/20K/200K/2M
  /20MΩ/2000MΩ±(0.8%+2dgt)
- 電容:200p/2n/20n/200n/2u/20uF
  ±(3%+10dgt)
- 頻率:1Hz～15MHz±(0.1%+1dgt)
- 蜂鳴，二極體，晶體，邏輯測試
- SIZE:200Hx90Wx40D/mm

CHY-36C 數字三用電錶

- 3，1/2位液晶顯示
- 經濟，防震，超低價，全保護
- 電壓:DC 2V/20V/200V/600V
  ±(0.5%+1dgt)
  AC 200/600V±(1.5%+4dgt)
- 電流:DC 2mA/20mA/200mA
  ±(1%+1dgt)/20A±(3%+1dgt)
- 電阻:2KΩ/20KΩ/200Kv/2MΩ
  ±(0.8%+1dgt)/20MΩ±(5%+4dgt)
- 溫度:-20℃～750℃±(2%+3dgt)
- 導通蜂鳴:<100Ω響聲
- 二極體，晶體測試
- SIZE:132Hx73Wx34D/mm

CHY-311/314 紅外線溫度計

- 3，1/2位背光液晶雙顯示
- 測試範圍:-20℃～550℃
  -4℉～1022℉
- 精確度:±2%或±3℃或±℉
- 解析度:1℃/1℉
- 放射率:0.10～1.00可調
- 感應光譜:約6～14um
- 距離與測量點直徑比10:1
- 雷射光點指示:1mW(670nm)
- 設定高低值，記錄最大/最小值
- 自動讀值鎖定(自動關機)
- K-TYPE測試範圍:(314機種)
  -200～1372℃/-328～1999℉
- SIZE:170Hx65.5Wx35D/mm

CHY-49T 智慧型電錶

- 3，3/4 液晶顯示4300進位
- 電壓:430m/4.3/43/430/600V
  DC±(0.25%+1dgt)AC±(0.75%+2dgt)
- 電流:430u/43m/430m/10A
  DC±(0.5%+1dgt) AC±(1%+2dgt)
- 電阻:430/4.3K/43K/430K/4300K
  /43MΩ±(0.3%+2dgt)
- 溫度:-20～1300℃±(2%+3dgt)
  -4～2372℉±(2%+6dgt)
- 蜂鳴，二極體測試，自動關機
- 可設定比較值及計時功能
- 自動鎖定，記錄MAX/MIN
- SIZE:192Hx91Wx53D/mm

CHY-99 數字交直流鉤錶

- 3，3/4位液晶類比條碼顯示
- 真均方根值：TRUE RMS
- 最大開口φ52mm(自動關機)
- 瞬間最大起動電流抓取PEAK
- 電壓:DC400m/4/40/400/600V
  AC4/40/400/600V
  DC±(0.25%+1dgt)AC±(0.75%+4dgt)
- 直流電流:400/1200A±(1.5%+5d)
- 交流電流:400/1000A±(1.8%+5d)
- 電阻:400Ω～40MΩ±(0.3%+1dgt)
- 電容:4n～40uF±(3%+4dgt)
- 頻率:100～500KHz±(0.1%+2dgt)
- 導通蜂鳴，二極體測試
- SIZE:250Hx100Wx46D/mm

LP-610&610B 邏輯筆

- 輸入最大頻率:20MHz/1MΩ
- 動作電壓Vcc:4V～18VDC
- TTL邏輯:HI>2.3V,LO<0.8V
- COMS邏輯:HI>70%Vcc
  LO<30%Vcc
- 輸入最小信號波長:
  30nano-seconds
- 輸入信號保護:
  ±220V AC/DC 15秒內
- 最大電源電壓:±20VDC
- 脈波閃爍時間:500ms
- 蜂鳴聲:LP-610B機種
- SIZE:210Hx18Wx18D/mm

LP-625 脈波輸出邏輯筆

- 輸入最大頻率:50MHz/120KΩ
- 動作電壓Vcc:4V～18VDC
- TTL邏輯:HI>3V，LO<0.75V
- COMS邏輯:HI>60%Vcc
  LO<15Vcc
- 輸入最小信號波長:
  10nano-seconds
- 輸入信號保護:
  ±70V AC/DC 15秒內
- 最大電源電壓:±20VDC
- 脈波閃爍時間:500ms
- 外部同步輸入信號阻抗1MΩ
- 輸出脈波頻率:0.5/400Hz/10uS
- SIZE:210Hx18Wx18D/mm