

CIE 測試儀錶



多功能數位電錶 (附LCR測試功能)

MODEL : DM8007

- 3 1/2位數，最大顯示±1999，精確度±0.5%
- 電感：0-2mH/20/200/2H/20H
- 電容：0-2nF/20/200/2 μF/20 μF
- 電阻：0-200/2K/20K/200K/2M/20M/2000MΩ
- 頻率：20Hz~20MHz
- 交流電壓：0-200mV/2/20/200/750V
- 直流電壓：0-200mV/2/20/200/1000V
- 交流電流：0-20mA/200mA/20A
- 直流電流：0-20mA/200mA/20A
- 解析度：100 μV, 10 μA, 0.1 Ω, 1pF, 1 μH, 1Hz
- 具Duty%，二極體，電晶體，短路蜂鳴，邏輯，自動關機，電流檔錯誤警示功能。
- 尺寸：189h×87w×37dmm，重量：370g



多功能數位電錶

MODEL : DM8020

- 3 3/4位數，最大顯示±3999，精確度±0.5%
- 安全規範符合IEC, UL, CE認證合格
- 直流電壓：0-400mV/4/40/400/1000V
- 交流電壓：0-400mV/4/40/400/750V
- 直流電流：0-40mA/400mA/20A
- 交流電流：0-40mA/400mA/20A
- 電阻：0-400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
- 電容：0-4nF/40/400/4 μF/40 μF
- 頻率(Auto)：4-4K/40K/400K/4000KHz
- 解析度：100 μV, 10 μA, 0.1 Ω, 1pF, 1Hz
- 具自動關機，蜂鳴鎖定，二極體，邏輯，電晶體，短路蜂鳴，電流檔錯誤警示聲。
- 尺寸：189h×87w×37dmm，重量：370g

多功能數字電錶 (附溫度測量)

MODEL : DM8030

- 3 3/4位數，最大顯示±3999，精確度±0.5%
- 安全規範符合IEC-348, UL-1244, CE認證
- 直流電壓：0-400mV/4/40/400/1000V
- 交流電壓：0-400mV/4/40/400/750V
- 直流電流：0-400 μA/4/40mA/400mA/20A
- 交流電流：0-400 μA/4/40mA/400mA/20A
- 電阻：0-400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
- 頻率(Auto)：4-4K/40K/400K/4000KHz
- 溫度：-50°C~1300°C或-58°F~2372°F
- 解析度：100 μV, 0.1 μA, 0.1 Ω, 1Hz, 0.1°C
- 具蜂鳴鎖定，自動關機，二極體，邏輯，短路蜂鳴，電流檔輸入錯誤警示聲功能。
- 尺寸：189h×87w×37dmm，重量：370g



高精度數字電錶

MODEL : DM8050

- 4 1/2位數，True RMS真均方根讀值
- 精確度：±0.05%，最大讀值顯示±19999
- 安全規範符合IEC-348, UL-1244, CE認證
- 直流電壓：0-200mV/2/20/200/1000V
- 交流電壓：0-200mV/2/20/200/750V
- 直流/交流電流：0-200 μA/2/20/200mA/20A
- 電阻：0-200/2K/20K/200K/2M/20MΩ
- 頻率：10-2KHz/20KHz/200KHz
- Duty%(工作週期)：0-99.9%(20Hz~20KHz)
- 最大解析度：10 μV, 0.01 μA, 0.01 Ω, 0.1Hz
- 具自動關機，二極體，邏輯，短路蜂鳴，讀值保留，電流檔輸入錯誤警示聲功能。
- 尺寸：189h×87w×37dmm，重量：370g



多功能數字電錶 (附讀值記憶/自動換檔)

MODEL : DM8060

- 3 3/4位數，最大顯示±3999，精確度±0.5%
- 安全規範符合IEC, UL, CE認證合格
- 直流電壓(Auto)：0-400mV/4/40/400/1000V
- 交流電壓(Auto)：0-400mV/4/40/400/750V
- 直流電流：0-4mA/40mA/400mA/20A
- 交流電流：0-4mA/40mA/400mA/20A
- 電阻(Auto)：0-400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
- 電容(Auto)：0-4nF/40/400/4 μF/40 μF
- 頻率(Auto)：0-100Hz/1K/10K/100K/400KHz
- 解析度：100 μV, 0.1 μA, 0.1 Ω, 1pF, 0.01Hz
- 具自動關機，二極體，短路蜂鳴，讀值/最大值/最小值鎖定，RELΔ線阻扣除，類比讀值顯示，讀值記憶儲存...等功能。
- 尺寸：189h×87w×37dmm，重量：370g



汽車引擎業專用數字電錶

MODEL : DM8088

- 3 3/4位數，最大顯示±3999，精確度±0.5%
- 轉速：600~4000/6000~12000RPM
- ms脈波寬：0.1ms~10.0ms
- Dwell角度：4, 5, 6, 8 Cyl
- 工作週期Duty%：0-90.0%
- 直流電壓(Auto)：0.1-400mV/4/40/400/1000V
- 交流電壓(Auto)：0.1-400mV/4/40/400/750V
- 直流/交流電流：0.1 μA-400mA/20A
- 電阻(Auto)：0.1-400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
- 電容(Auto)：1pF-4nF/40/400/4 μF/40 μF
- 頻率(Auto)：0.1-100/1K/10K/100K/400KHz
- 溫度：-50°C~1100°C，-50°F~2000°F
- 具自動換檔/關機，二極體，讀值/最大值/最小值鎖定，短路蜂鳴，類比式讀值顯示

多功能數字電錶 (附背光顯示)

MODEL : DM9003

- 3 3/4位數，最大顯示±3999，精確度±0.5%
- 安全規範符合IEC, CAT, UL, CE認證合格
- 直流電壓：0-400mV/4/40/400/1000V
- 交流電壓：0-400mV/4/40/400/750V
- 直流/交流電流：0-400 μA/4mA/40mA/4A/20A
- 電阻：0-40 Ω/400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
- 電容：0-400pF/4nF/40nF/400nF/4 μF/40 μF/400 μF/4000 μF(共9檔)
- 頻率(Auto)：10Hz~40MHz
- 解析度：100 μV, 0.1 μA, 0.01 Ω, 0.1pF, 1Hz
- 具自動關機，背光顯示，短路蜂鳴，邏輯，二極體，讀值/峰/最大值/最小值鎖定，電晶體，RELΔ線阻扣除，類比讀值的功能
- 尺寸：198h×90w×44dmm，重量：400g



交流多功能鉤錶 (附溫度/絕緣耐壓測試)

MODEL : DM260T

- 3 1/2位數，最大顯示±1999，精確度±0.5%
- 符合IEC 1010-1/2-032, CE認證合格
- 直流電壓：0-200mV/20V/1000V
- 交流電壓：0-200V/750V
- 交流電流：0-20A/200A/1000A
- 電阻：0-200/20K/2MΩ
- 溫度：-40°C~750°C或-40°F~1400°F
- 最大解析度：100 μV, 10mA, 0.1 Ω, 0.1°C/F
- 具短路蜂鳴，起動電流峰值鎖定，絕緣耐壓測試(0-20MΩ/2000MΩ//500V需配合DM261單體使用).....等測試功能。
- 鉤口徑54mm，附感溫線，測棒，皮套。
- 尺寸：230h×70w×37dmm，重量：310g



電機保養業專用電錶 (附相位計測試)

MODEL : DM124

- 3 1/2位數，最大顯示±1999，精確度±1.2%
- 安全規範符合IEC, UL, CE認證合格
- 直流電壓：0-2V/20V/200V/600V
- 交流電壓：0-200V/600V
- 電阻：0-200/2K/20K/200K/2M/20M/200M/2000MΩ
- 頻率(Auto)：10Hz~100KHz
- 電容：0-20 μF/200 μF/2000 μF/20mF
- 溫度：-20°C~400°C或-4°F~752°F
- 相位計：45Hz~450Hz/80V~480V
- 最大解析度：100 μV, 0.1 Ω, 10nF, 1Hz, 1°C
- 具二極體，短路蜂鳴.....等測試功能。
- 附感溫線，測相位大夾子，中文說明書
- 尺寸：147h×70w×39dmm，重量：370g



自動換檔數字電錶

MODEL : DM132

- LCD液晶讀值，最大顯示3200 Count
- 安全規範符合IEC, CATIII, CE認證合格
- 精確度：±1.2%
- 直流電壓(Auto)：0-320mV/3.2/32/320/600V
- 交流電壓(Auto)：0-3.2V/32/320/600V
- 直流電流：0-320 μA/3200 μA/32/320mA/10A
- 交流電流：0-320 μA/3200 μA/32/320mA/10A
- 電阻(Auto)：0-320/3.2K/32K/320K/3.2M/30MΩ
- 最大解析度：100 μV, 0.1 μA, 0.1 Ω
- 具自動/手動換檔，自動關機，短路蜂鳴，二極體，讀值鎖定，類比式條碼讀值顯示.....等測試功能。
- 尺寸：143h×68w×47dmm，重量：210g