

CENTER 測試錶



溫度錶 (四組輸入)

CENTER 304/309

- 解析度0.1°C / 0.1°F
- 四組輸入功能
- 四組顯示功能
- 自動換檔功能
- 讀值鎖定功能
- 最大/最小值鎖定功能
- RS-232介面
- 附Window軟體(309)
- 16,000筆記錄資料(309)



高級數位電錶

CENTER 120/122

- TRUE RMS功能
- 顯示器背光功能
- 軟護套及支架功能
- 高速類比刻劃顯示
- 容易使用的RS-232介面 "SlimCom"
- 32,000筆記錄資料(122)
- 1ms峰值/最大值/最小值鎖定功能



鉤錶
(AC/DC/TRUE RMS)

CENTER 210/211/212

- TRUE RMS功能(211/212)
- AC/DC電流測量(212)
- 高速類比刻劃顯示
- 讀值鎖定功能
- 峰值鎖定功能
- 讀值歸零功能
- 自動換檔功能
- 自動電源關機功能



溫濕度錶 (資料記錄)

CENTER 313/314

- 解析度0.1°C / 0.1°F / 0.1%RH
- 兩組輸入功能(314)
- 三組顯示功能(314)
- RS-232介面
- 附Window軟體
- 16,000筆記錄資料
- 讀值鎖定功能
- 最大/最小值鎖定功能
- 自動電源關機功能



低電流鉤錶

CENTER 223

- 口袋型尺寸
- 讀值鎖定功能
- 峰值鎖定功能
- 讀值歸零功能
- 自動換檔功能
- 自動電源關機功能
- 解析度1mA
- 類比信號輸出功能



小型鉤錶
(AC/DC/TRUE RMS)

CENTER 200/201/202

- TRUE RMS功能(202)
- AC/DC電流測量(201)
- 高速類比刻劃顯示
- 資料讀值鎖定功能
- 讀值歸零功能
- 自動換檔功能
- 自動電源關機功能
- 解析度0.01A/0.1V
- 鉤部頻率測量功能



紅外線溫度錶

CENTER 350/352

- 解析度0.5°C / 1°F(350)
- 解析度0.1°C / 0.2°F(352)
- 雷射指引
- 顯示器背光功能
- °C / °F選擇開關
- 雷射選擇開關
- 讀值鎖定功能
- 自動電源關機功能



溫濕度記錄器

CENTER 340/342

- 顯示器背光功能
- 防水功能(340)
- 電池狀態顯示功能
- 記憶體狀態顯示功能
- 附Window軟體
- 容易使用的RS-232介面 "SlimCom"
- 32,000/6,4000筆記錄資料(342/340)
- 附牆壁用掛架



溫度/電錶記錄器 (列表機)

CENTER 500/502

- 圖形列印功能
- 文字列印功能
- 容易使用的文字設定介面
- 相對讀值功能
- 最大/最小值鎖定功能
- 附Window軟體
- 容易使用的RS-232介面 "SlimCom"
- 32,000筆記錄資料