





類比式定時器(IC旋鈕定時器)

定時器 型號	電氣規格特性	接線圖及尺寸mm
TDV- 	* 雙定時器 OFF=ON可分別調整循環計時 * 反覆精度0.5% 設定精度5% 溫度影響2% * 面板刻度：指定1Sx1S~60Mx60M * 出力：1C 接點：3A250VAC 10萬次 * 安裝方式：指定Y(Y座-USO5或P3G08) 指定N(N座-8PFA) * 斷電歸零0.2S以上	88xW58xD75孔60xW50 N-W50xL80 
STP- 	* 普及型 指定1S~24H或4段(側邊圓孔有變段開關) * 反覆精度0.5%設定精度5%溫度影響2% * 4種定時自由選 刻度盤有ABC3種：A：1S 10S 1M 10M B：3S 30S 3M 30M C：6S 60S 6M 60M * 出力(指定)：1C/2C/1A1C 接點:3A250VAC 10萬次 * 安裝方式：指定Y(Y座-USO5或P3G08) 指定N(N座-8PFA) * 斷電歸零0.1S以上	88xW58xD75孔60xW50 N-W50xL80 
計數器 LC8M 	* 8位次數總累計表 LCD 6mm * 速度指定 (1) 10 (2) 30 (3) 50 (4) 100HZ * 入力指定型式 A：AC80~250V D：DC6~30V C：SW CONTACT空接點 * 面板歸零 外部歸零 * 3號電池2個約3年 * 低電壓警示	31xW56xD65孔26xW51 
LT-8M 	* 8位時間總累計表 LCD 6mm 精度.1S * 反覆精度0.05S 溫度影響50PPM/oC * 入力型式指定 * 時間單位指定 A：AC80~250V (1) 999999H59M D：DC6~30V (2) 9999H59M59S C：CONTACT接點SW (3) 99999H59.9M (4) 9999999.9H * 面板歸零 外部歸零 * 3號電池2個約3年 低電壓警示	31xW56孔26xW51 
PM491VA 數字表3 1/2位 	* DC/AC數字電壓/電流表 3 1/2位 + -0.2~0.5% * 電壓 0.1~199.9mV .001~1.999V .01~19.99V .1~199.9V 1~1000V - 輸入阻抗：1M~10M OHM * 電流 A.直接：.001~1.999mA .01~19.99mA .1~199.9mA .01~1.999A .1~10.00A B.間接：分流器 指定：XXX/50mV 比流器 指定：XXX/5AAC - 輸入阻抗：0.01~100 OHM * 依指定不同信號做各種數字顯示 如 溫度 轉速 壓力 濕度 電阻 電位計等 * 小數點可自由選擇 * 純顯示表有比率倍數10,15~125%共24段變化 * 附加功能選項：	48xW96xD75孔45xW92 
	(1) 上下限輸出(可自測上下限設定值且下限永遠 小於上限 防止錯誤設定) 1C,1Cx2 3A250VAC (2) 顯示值光電隔離輸出0~5V或4~20mA (3) SENSOR用電源12V 30mA (4) 4/20mA標準電流源供規劃4~20mA顯示範圍	