電子噴劑

透明

藍色

金屬保護膜

特　長：a. 本產品是金屬表面需要樹脂保護。
b. 不需保護時，用手撕開即可。
用　途：1.機械之研磨面的保護及防止生銹。
2.加工中及輸送中之金屬面的保護。
使用方法：a. 需保護之表面首先要把污垢清除。
b. 距目標20cm平均噴塗。
c. 噴塗後約5~10分鐘後可再一次噴塗
d. 塗成膜後約1小時硬化。

請勿噴在塑膠及塗裝之表面上。

番號	容量	規格	價格(罐)
ALP-MW	420 ml	藍色	520
ALP-MWTM	420 ml	透明	520

CHIKYU 日本地球牌切削油精

特性：
適合攻牙、鑽孔、切削、擴孔等.....。

使用方法：
含金屬，不銹鋼，難切削材，約以5~10倍之機油，大豆油，食用油及其它不是水溶性之切削油，混合成適當黏度使用，一般鋼鐵約以10~15倍上例油類混合使用，可增進切削能力，降低刀刃溫度，增加刀具之壽命。

番號	重量	價格
CP-1	1kg	800

瓦斯、冷煤測漏劑

特　長：a. 噴式測漏劑瓦斯外漏輕易可發現。
b. 確定外漏就會有氣泡產生。
c. 本產品系不燃性、塗料、橡膠、塑膠表面不受影響。
d. 本產品系日本JIS 22329合格。
用　途：a.各種有關瓦斯機器之配管系統之接合處容接處的瓦斯外漏之發現。
b.空調冷藏庫等機器之配管接合處，冷煤外漏之發現。
c. 空壓機、壓力容器、空調機器等配管接合處之瓦斯、空氣外漏之發現。

番號	容量	價格(罐)
LC	350g	500

P103強力鬆動滲透油

適用範圍：主要可迅速鬆動，已生銹不易打開之螺絲、管牙及各種接頭等。
使用方法：a. 使用前請先搖一搖。
b. 把滲透劑噴在生銹之各種需要移動接頭處。
c. 再用工具敲打卡死生銹之處，使滲透油可加速滲透而容易鬆動。
d. 然後再噴一次，即可達到事半功倍的效果。

注意事項：請遠離火燭及兒童。

番號	容量	價格(罐)
P103	15oz(425g)	400

P03除膠、除漆劑

適用範圍：去除木器或金屬表面之油漆、膠類及各類接頭之墊片等。
使用方法：a. 使用前請先搖一搖。
b.保持距目標物約20公分處噴出，以可附著爲準。
c.表面起變化，需經不同塗料而定。
d.用鋼絲絨或刮刀去除，進而用棉布擦拭，即可恢復原來之清潔表面。

注意事項：請遠離火燭及兒童。

番號	容量	價格(罐)
P03	18oz(510g)	380

美國手牌強力噴膠

容量	價格(罐)
340g	340

噴膠用途：木材、紙、軟木、塑膠、橡膠、玻璃、金屬等...硬質物體均可使用。
使用方法：a. 在使用前，最少務必上下搖動30次，效果較佳。
b. 當噴向物體表面時，請保持15~20cm距離噴出。
c. 有毛細孔之物體(如紙、紙版、絲織物等...)僅噴單面即可。
在噴膠後在物體上時，需立即粘合加壓。
d. 無毛細孔之物體(如鐵、塑膠等....)要噴在物體之兩面，而最少要乾五分鐘以上，然後把兩面加壓在一起非常密合。
注　意：使用完後，如欲放置較久時間，請把噴膠罐倒立，輕壓噴頭數次直到沒有噴膠噴出爲止，可保持噴膠在下一次使用時噴出順暢。

P96橘香泡沫式清潔劑

天然配方氣味清香，適用於不銹鋼鏡面、鋁、富美家美耐板及OA事務用桌面、玻璃等，可輕易快速清除水漬、油漬等污垢。
使用方式：a.使用前搖一搖。
b.距目標物約20公分噴出。
c.用柔軟棉布擦拭即能恢復原來之光澤。

注意事項：請遠離火燭及兒童。

番號	容量	價格(罐)
P96	18oz(510g)	260

P103強力鬆動滲透油

適用範圍：主要可迅速鬆動，已生銹不易打開之螺絲、管牙及各種接頭等。
使用方法：a. 使用前請先搖一搖。
b. 把滲透劑噴在生銹之各種需要移動接頭處。
c. 再用工具敲打卡死生銹之處，使滲透油可加速滲透而容易鬆動。
d. 然後再噴一次，即可達到事半功倍的效果。

注意事項：請遠離火燭及兒童。

番號	容量	價格(罐)
P103	15oz(425g)	400

食品級矽質潤滑劑(乾性) 03040
FOOD GRADE SILICONE

★無色、無臭、無味、無毒、不黏手，耐溫範圍廣(-40°C至204°C)，符合美國USDA及FDA規格，可用各類食品廠。

適用於：

☆滑麵包廠、釀酒廠、罐頭廠、冷凍食品廠及其他食品廠內之機具設備。

金 2000 (乾性)

★為貴金屬接頭提供高質潤滑保護作用。適用於及通訊系統的多針式接頭、影視系統的接頭、電訊接頭等。

2000 (150g)

皮帶防滑強化劑 3081
BLET GRIP

★增加皮帶柔韌性，保持皮帶的傳動效率。防止皮帶打滑尖叫、高濕度、高溫或即低溫的環境下均可使用。

適用於：

☆各種皮帶、汽車空壓機、泵浦、發電機、風扇、皮帶…等均可適用。

矽質潤滑劑 3055
SILICONE

★濃縮矽質潤滑劑，可形成很薄、耐久、無色保護膜、防水、又潤滑適用於各種金屬、塑膠、織物、木板、及油漆表面。

★汽車玻璃直升降機、門鎖、導軌之保護及潤滑。剎車效能，最高可達24.3%。

鐵霸(萬能防鏽潤滑劑) 5005
POWER LUBE

★絶佳的滲透性對於汽車門鎖、鉸鍊、天線、火星塞、螺絲……等

★防鏽、潤滑、除水、有非常好的效果。

★汽車上的貼紙、飾條、背膠上之清除亦具有很好的功效。

★汽車外表上了柏油、也可以噴上本劑幾分鐘後輕易擦去。

精密電子接點清潔劑(乾性)

★適用於清潔高度敏感的電子儀器及一般的電器設備。

特點：

☆快乾、性質穩定、不留下污漬及粉末。

註：

☆符合美國USDA規格對塑膠及其他物質無害。

2015C (4.5 oz) 2016C (11 oz)

開關清潔潤滑劑(油性)

★含有特殊溶劑，有效溶解及迅速清除電器／電子開關或接點上輕油、油脂、塵埃及其他污漬，並於揮發後留下一層薄膜保護及潤滑開關／接點，減少磨損。

2001 (300g)

急凍劑

★本品性質穩定，能冷卻電子零件至(-42°C)可廣泛應用於電子及實驗室測試用途，如底板測裂，檢查恆溫器，電視機維修，金屬管道接駁或拆除，軸承安裝及拆除等。

2039 (300 g)

影音器材清潔劑(乾性)

★能有效清潔影視、音響器材的磁頭、磁鼓，用後能使錄音、錄影機的聲音畫面更清晰，延長機械壽命。

02013C (4.5-oz)

電路板透明保護漆(乾性)

★保護線路板免受鹹、酸、鹼、水氣等侵蝕，防止線路板短路及氧化。

特點：

☆提供達16KV電介電阻、線路板用了本品後能再上錫。

2043 (300 g) 2047 (4公升)
2028 (20公升)

AC-370
風(吹塵器)
(可當急速冷凍劑用)

使用無須電力無噪音無吸塵器易故障效果不佳缺點對鍵盤連接器印表機內紙灰塵或掉落物無論形狀皆可去除用途廣泛攜帶方便為專業人士維護保養時必備

550CC

CH-505
磁頭清潔劑
(讀取燈頭可用)

清潔磁頭可使CD音響錄放影機錄音機音質影像清晰自然清潔CD、VCD閱讀頭不潔引起的音質或影像跳動或無法閱讀障礙清潔連接器滑鼠內部可防止不潔引起的當機或亂碼

250CC

CL-707
電子接點清潔劑
(可做助焊劑、不導電性)

可排除電子電氣產品因氧化引起接觸不良電流電壓不穩使用範圍電子接觸開關電路板自動控制變壓器馬達等有優異的去氧化物性去油污性使電子電氣產品回復正常

250CC

剎車清洗噴劑(剎清) 5089
BRAKLEEN

★噴霧性清洗不需分解剎車系統，安全快速的清除剎車來令片、剎車碟、剎車鼓、壓板上之剎車來令磨耗之石棉粉塵(致癌物)，以免被人體吸入而致癌。

★不含CFC，環保新配方。無殘留，無殘點安全可靠。使用本劑後，可提昇剎車效能，最高可達24.3%。

防銹潤滑油 NR-145

特性：
一、滲透潤滑性：含滲透油和高油膜性配方可鬆動螺絲和油膜不破壞性。
二、除濕防銹性：含水置換型防銹劑可消除濕氣防止金屬氧化銹蝕。
三、消除噪音性：高黏度指示抗震動配方有防止機械磨擦銹動所產生之噪音。
四、冷卻防卡性：冷卻機件防止高溫高壓產生黏合也可做金屬加工時的潤滑劑。
五、減低磨損性：含先進之KNO-HOW抗磨損配方防止機件銹損影響使用壽命和機械精密度。

450CC

21世紀唯一合成重切削潤滑劑
攻牙磨潤油 TP-409

特性：
一、無油脂狀態下仍可加工。
二、冷卻抗磨性可增加光潤精密度。
三、無損腕脂可直接噴漆。
四、無色無味透視性佳。
五、不含有毒硫氯極壓劑。
六、不生高溫防止融焊鑽蝕。

適用材質：
軟鋼低碳鋼高碳鋼合金鋼不銹鋼鎳合金鈦合金鋁合金鎂合金銅合金等。

用途：
一、有削加工:攻牙鑽孔切削研磨拉削切槽等。
二、無削加工:衝壓抽伸拉製鍛壓滾壓鍛造等。

450CC

H-BN高溫潤滑脂GS-256

特性：
①H-BN耐高溫高壓900°C真空中2800°C。
②優異潤滑性無油脂狀態下仍有潤滑防卡性。
③多效性各種轉速作業環境下皆宜。
④環保配方含特殊抗磨損配方無一般滑脂油料容易溢出污染機件失去潤滑性缺點。
⑤H-BN 爲是優性物質防水抗腐氧耐候耐化學藥品性。

450CC