

“REACH” AEROSOL CAN MAINTENANCE CHEMICALS & LUBRICANTS
“潤奇” 噴霧罐 保養化學品 潤滑油品 產品系列



336A
攻牙油
14 OZ x 12 罐 / 箱



390A
高溫油脂
14 OZ x 12 罐 / 箱



428A
外露式齒輪油脂
14 OZ x 12 罐 / 箱



510A
二硫化鉬乾式潤滑劑
14 OZ x 12 罐 / 箱




515A
高溫二硫化鉬潤滑劑
14 OZ x 12 罐 / 箱



630A
防鏽油膏
14 OZ x 12 罐 / 箱



670A
油污清潔劑
14 OZ x 24 罐 / 箱



520A
矽利康潤滑劑
14 OZ x 12 罐 / 箱



570A
鋁防卡劑
14 OZ x 12 罐 / 箱



595A
白色潤滑油脂
14 OZ x 24 罐 / 箱



600A
皮帶止滑劑
14 OZ x 12 罐 / 箱



610A
防鏽滲透油
14 OZ x 24 罐 / 箱



690A
液態高溫潤滑劑
14 OZ x 12 罐 / 箱



695A
液態高溫潤滑劑
14 OZ x 12 罐 / 箱



860A
電氣接點清潔劑
14 OZ x 12 罐 / 箱

“REACH” 160B CONDUCTO LUBE
“潤奇” 160B 導電油膏，導電性潤滑劑



- 含銅、石墨及導電性元素，潤滑須導電之開關接頭。
- 附著力強，導電效果優良，減少耗電。
- 降低接點、開關處之電壓及溫度，延長使用壽命。
- 潤滑須導電性之機械零配件，軸承等。
- 潤滑保護電氣開關，設備，接頭，端子…等。
- 溫度使用範圍 -65°F ~ +1800°F (+982°C)。
- 包裝：1 公斤罐裝，每箱 12 罐。35 磅 / 16 公斤桶裝。



1 加侖 / 8 磅 / 桶

Z-35 SILICONE DIELECTRIC COMPOUND
Z-35 電氣絕緣矽油膏

- 電氣絕緣專用，潤滑矽油膏。抗水、抗濕氣、抗高溫。
- DIELECTRIC STRENGTH 20 KV/MM。
- DIELECTRIC CONSTANT 2.9 KHZ。
- 使用溫度 -40°C ~ +200°C，抗化學品，無毒性。
- 絕緣效果優良，防止電力漏失，提高安全性。
- 使用於各類需絕緣之電氣開關、接頭、電器配件。
- 包裝：1 加侖 / 8 磅 / 桶裝。

“REACH” 2305 BIO MULTI-PURPOSE CONCENTRATE CLEANER
“潤奇” 2305 水溶性，多功能油污清潔劑



包裝：5 加侖 / 桶。

產品特性：

高濃縮，與水混合使用，強力溶解油污、油垢，無腐蝕性，不傷害金屬、橡膠，及其相關製品，無不良氣味，無礙人體健康。使用後，殘留物可自然生物分解，不污染環境，清潔效果顯著，用量省，經濟省錢又方便。

清潔使用範圍：

1. 清潔機械內部、外表、零配件等之油污，油垢，工廠設備，重機械車輛之外表及四週環境。
2. 清潔住宅，餐廳，飯店，醫院，公共建設，辦公大樓，工廠，廚房，浴室等之環境，地板，牆壁，盥洗設備…等。
3. 可清潔衣物及家庭器具，日常用品，交通工具，及公共設備等之環境及外觀、外牆，玻璃鋁帷牆…等。

使用方法：

1. 視油污及環境污染之輕重不同，以清水 10 ~ 100 倍混合使用。清潔後，以清水二度沖洗，再以抹布擦乾，則清洗工作完成，清洗部位亮麗如新。
2. 可用浸泡，汽噴，毛刷刷洗，抹布擦拭等方法，重複清潔使用。

“ROFOX” RC-1128 AIR CONDITIONING / ENGINE COOLANT / ANTI-FREEZE
“潤富” RC-1128 空調系統 冷卻精 / 防凍劑



RC-1640 / 5 加侖 / 桶。
 RC-1128 / 1 加侖 X 4 罐 / 箱。

溫室效應之擴散，地球平均溫度昇高，造成日常生活失衡，及冷卻、空調、冷氣、冷凍、保溫…等設備之大量使用。因此，冷卻系統之散熱、維修、保養等，受到工廠及維修人員之重視。“潤奇”空調冷卻精，乃經由高科技鑽研之獨特配方，精製而成之優良產品。油性，能與水完全融合，俱冷卻、防凍、防銹，防腐蝕之功能，效能顯著，功能卓越，廣受工程空調冷卻系統，及交通車輛所使用。

產品特性及使用優點：

- 揮發點 248°F，沸點 325°F，結冰點 -34°F。
- 深綠色，油性，純度 50%，可與水完全融合。
- 具冷卻、防凍、清潔、防銹、防腐蝕功能。
- 夏天使用為冷卻精，冬天使用為防凍劑。
- 馬力及 BTU 大小及品牌不同之冷凍空調皆適用。
- 無燃性、無毒性、無傷害性、蓄存容易使用方便。
- 殘留物容易清潔，排除，不污染使用環境。
- 長期使用可抑制並減少水垢，增加冷卻散熱效果。
- 一年四季，不同地區，室內，室外皆適合使用。

使用範圍：

- 公共建設、辦公大樓、飯店、醫院、學校空調冷卻系統，最適合使用。
- 電子工廠、紡織纖維廠、食品工廠、冷凍工廠、精密機械製造廠、醫療設備製造廠、石化工業、煉鋼廠、紙漿廠，一般工廠…等及交通車輛之冷卻系統，空調設備，皆適合添加使用。

添加使用方法：

- 將冷卻液，直接添加入空調系統之蓄水槽或蓄水容器即可。
- 或以 1:1 之方式與淨水混合後，添加入冷卻水塔或水箱使用。
- 時常清潔冷卻系統，管路內之水垢，及水沈澱堆積物，則冷卻效果可保常久如新，環境清涼舒適。