

Pistolet à colle électronique pour le travail et les loisirs



Elektronische Heißklebepistole für Hobby und Handwerk

Electronically monitored glue gun for professionals and hobby








## HL 2002LE

規格: 110V/60HZ/1400W [一徑:25mm 重量:870g] 說明: 1.電子式無段調溫攝氏 50℃-650℃ 2.LED自動顯示溫度攝氏 50,100,200,350,500,650℃ 三段溫控開關: 第一段一般室温 250公升/分鐘 第二段調溫風量 270公升/分鐘 第三段調溫風量 500公升/分鐘



壓:230V-240V 雷 輸出功率:2,300W 爇 度:25℃-650℃ 熱度顯示:LCD恆溫電子變速 氣 流 量:250-500公升/分(三速) 功 能:冷、熱風 量:920克 重



規格: 110V/60HZ/1400W或

□徑:25mm 重量:840g

三段溫控開關: 第一段50℃ 風量250公升/分鐘 第二段400℃ 風量320公升/分鐘 第三段 550℃ 風量500公升/分鐘



8 8	現	格
形名	RJ- 203A	RJ- 206A
定格消費電力	110V-300W 50/60HZ	110V- 1000W 50/60HZ
スイッチ	3段切換 (熱風・切・冷風)	3段切換 (熱風・切・冷風)
<b>J</b> - K	0.75mm <sup>2</sup>	1.25mm <sup>2</sup>
コード有效長	៛ <u>ា</u> 3m	約3m
溫風溫度	310°C-	450°C











TG-2000A (電子式) \* 100V 1200W \* 110-120V 1800W 220~240V 2000W 電子式無段微調溫控/低溫120°C ~高溫590°C

MT-100



N	EG-1AKA
•	100-120V 1200W.
	220~240V 1600W

100-120V 350W 一段式溫控,溫度350°C

**工具箱** 電子式無段微調溫控/低溫120°C ~高温590°C



## HL 500

規格: 110V/60HZ/1400W或 220V/50HZ/1500W 一徑:25mm 重量:550g

二段溫控開關: 第一段300℃ 風量240公升/分鐘 第二段 525℃ 風量450公升/分鐘 1