

靜電用品




接地系統監視器 MK-8406A

- 尺寸：21.5 cm (長) × 28 cm (寬) × 9 cm (高)
- 重量：3.8 kg
- 電源：110V/220V兩種機型
- 不需另外埋設輔助接地棒
- 接地阻抗值量測範圍：1Ω~2Meg Ω (±10%)
- RS232介面
- 256組記錄及查看功能
- 外接大型雙色警告指示燈(選配)
- 已獲台灣、中國專利，及多國專利申請中



手環監視器 SM-2

- 尺寸：10cm(長) × 7.5cm(寬) × 2.3cm(高)
- 重量：190 g (主機)
- GND高、低阻值警報
- 每組可供2人使用
- 需配合專用腕帶使用
- 附2組專用腕帶



接地盒 MK-8003G

- 尺寸：7.9cm(長) × 3.7cm(寬) × 2.1cm(高)
- 重量：6FT、10FT
- 適用於生產過程中之人員接地、桌墊接地
- 安裝簡便、美觀
- 包裝：10個 / 盒



手環&腳環測試器 MK-8401

- 尺寸：9.5 cm (長) × 6 cm (寬) × 2.5 cm (厚)
- 重量：160 g
- 顯示：LED三種狀態顯示Low-Pass-High
- 美規：750KΩ ~10Meg Ω (pass)
- 歐規：900KΩ ~35Meg Ω (pass)
- 正確性：± 10%
- 電源：9V電池
- 電力不足顯示燈，確保適當操作
- 操作簡易



測試站 MK-8402A-C

- 尺寸：25cm(長) × 30 cm(寬) × 0.3 cm (厚)
- 重量：350 g
- 材質：壓克力
- 中文版、英文版
- 掛於生產線入口，方便人員測試



腳踏金屬測試板 MK-8404

- 尺寸：30cm(長) × 30 cm(寬) × 0.25 cm (厚)
- 重量：2.3 kg
- 材質：不銹鋼
- 附一條金屬板專用接地線



數位式表面阻抗、溫溼度測試器 RT-1000

- 尺寸：19.1 cm (長) × 10.2 cm (寬) × 3.8 cm (厚)
- 重量：290 g (主機+電池)
- 電源：9V鹼性電池
- 量測範圍：10⁴~10¹² Ω/SQ
- 二段式測試電壓(10V/100V)
- 液晶(LCD)顯示溫度、溼度及阻抗值
- 容易操作、精密度高
- 附國際標準測試砝碼一組
- 廠牌：Static Solutions



表面阻抗測試器 SRM-110

- 尺寸：13.0 cm (長) × 6.5 cm (寬) × 3.1 cm (厚)
- 重量：170 g
- 電源：9V鹼性電池
- 量測範圍：10³~10¹² Ω/SQ
- 正確性：± 10%
- LCD顯示，操作簡易，CE認證
- 廠牌：Wolfgang Warmbier



雙用攜帶型靜電壓測試器 FMX-002

- 尺寸：11.5 cm (長) × 6.5 cm (寬) × 2.5 cm (厚)
- 重量：130g (含電池) + 70g 平衡測試套件
- 電源：9V鹼性電池
- 正確性：± 10%
- 多功能微電腦晶片，可偵測靜電壓和離子平衡度
- 數字及彩色棒狀圖面版顯示
- 內建多功能警報音響
- 廠牌：SIMCO




環境靜電壓測試器-數位式 ME-282A

- 尺寸：10.7 cm (長) × 6.1 cm (寬) × 2.3 cm (厚)
- 重量：140 g (含電池)
- 電源：9V鹼性電池，使用壽命40小時
- 量測範圍：0.00V~± 19.99KV
- 量測距離：1英吋 (附紅色距離指示燈)
- 正確性：± 5%
- 操作簡易，可歸零調整
- 廠牌：Monroe Electronics



小型靜電消除風扇 ZVI-5100

- 尺寸：21.6 cm (高) × 15.2 cm (寬) × 8.3 cm (厚)
- 重量：2.0 kg
- 三段式可調風量 (125-250 FPM; 50-100 CFM)
- 離子平衡：0V±3V (典型)；0V±5V (最大)
- 離子平衡指示燈
- 數據輸出：SCNN數據輸出連接到TR2000網路控制器
- 超淨等級：大於100級
- 廠牌：SEMTRONICS



中型靜電消除風扇 SIMCO XC

- 尺寸：20.6 cm (高) × 39.1cm (寬) × 11.4 cm (厚)
- 風量：低速- 70 CFM
- 風量：中速- 95 CFM
- 風量：高速- 120 CFM
- 離子輸出指示燈
- 專利式清潔刷
- 廠牌：SIMCO